

Teploměr-vlhkoměr s externí sondou na kabelu 1 metr

Kód: S3121



Datalogger je určen pro záznam teploty a relativní vlhkosti. Záznam je prováděn do energeticky nezávislé elektronické paměti. Údaje lze kdykoli přenést do osobního počítače přes rozhraní USB, RS232, Ethernet nebo GSM modem pro další zpracování.

Datalogger je určen pro záznam teploty a relativní vlhkosti.

Zařízení **obsahuje kalibrační list** s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů vychází z požadavků normy **ČSN EN ISO/IEC 17025**.

Pro komunikaci s PC, inicializaci a první spuštění je nutno, z položek Volitelného příslušenství, objednat [USB adaptér](#) nebo [COM adaptér](#), případně [start/stop magnet](#), pokud je potřeba ovládat záznam jinak než přímo z počítače.

Datalogger je standardně dodáván se sondou T+RV na kabelu 1 metr.

Technická data

| | |
|-----------------------------------|--|
| TEPLOTNÍ SENZOR | |
| Měřicí rozsah | -30 až +105 °C |
| Přesnost | ±0,4 °C (-30 až +80 °C); ±0,5 °C (nad +80 °C) |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| VLHKOSTNÍ SENZOR | |
| Měřicí rozsah | 0 až 100 % RV |
| Přesnost | ±2,5 % RV od 5 do 95 % při 23 °C |
| Rozlišení | 0,1 % RV |
| ROSNÝ BOD | |
| Měřicí rozsah | -60 až +80 °C |
| Přesnost | ±1,5 °C při okolní teplotě T < 25 °C a RV>30 % |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA | |
| Rozsah provozní teploty přístroje | přístroj -30 až +70 °C, externí sonda -30 až +105 °C |
| Kanály | 1x kombinovaná sonda teploty a vlhkosti na kabelu |
| Celková kapacita paměti | 32 000 hodnot (v necyklickém záznamu) |
| Interval záznamu | nastavitelný od 10 sekund do 24 hodin |
| Obnovení displeje a stavu alarmů | každých 10 s |
| Volby typu záznamu | necyklický - po zaplnění paměti se záznam zastaví; cyklický - po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují novými |
| Hodiny reálného času | rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda |
| Napájení | lithiová baterie 3,6 V; rozměr AA |
| Životnost baterie | 6 let (nízkopříkonový režim, interval měření 1 minuta) |
| Krytí | IP67 elektronika; IP30 externí sonda |

| | |
|-------------------------|--|
| Rozměry bez konektorů | 93 x 64 x 29 mm; délka/průměr externí sondy 88/18 mm |
| Délka kanálu sondy | 1 metr |
| Délka kabelu sondy | 1 metr |
| Hmotnost včetně baterií | cca 115 g |
| Záruka | 3 roky |