# Zálohovaný zdroj na DIN lištu TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5



Kód: A6963

Záložní zdroj A6963, typ TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5. Tento zdroj je určen k montáži na 35mm DIN lištu ve skříni MP033 a MP034. Zdroj se dodává nenamontovaný v originálním balení výrobce.
Záložní zdroj Phoenix Contact TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5 je kombinací síťového napájecího zdroje a záložního modulu UPS pro napájení 24 V DC zátěží. Zařízení je určeno pro montáž na DIN lištu a při výpadku sítě automaticky přepíná napájení na připojený externí akumulátor.
Doba zálohování není pevně stanovena a vychází z kapacity použité baterie a velikosti odběru.
Orientačně lze počítat například s přibližně 2 hodinami provozu při baterii 12 Ah a zatížení 5 A (reálná hodnota se může lišit podle stáří akumulátoru a účinnosti systému).

## Hlavní parametry:

- vstupní napětí 100–240 V AC
- výstup 24 V DC / 5 A (krátkodobě BOOST až 7,5 A)
- připojení externích VRLA akumulátorů 24 V (cca 1,2–12 Ah)
- přepnutí na baterii při výpadku sítě < 75 ms
- montáž na 35 mm DIN lištu, svorky push-in
- orientační příklad výdrže: ~7 h / 1 A (12 Ah), ~2 h / 5 A (12 Ah)

Pro montáž do skříně MP033 nebo MP034 nutno objednat: 1ks A6963, 1ks A7963, 1ks lišta MP035.

Akumulátor A7963 není součástí balení, je nutno objednat zvlášť.

### Technická data