

Sonda teploty a relativní vlhkosti s digitálním výstupem DIGIL/E-5, konektor ELKA, kabel 5 metrů

Kód: DIGIL/E-5



Digitální sonda s konektorem ELKA.

Filtr z nerezové tkaniny.

Sonda je dodávána s kalibračním listem.

Sondy jsou zaměnitelné bez nutnosti kalibrace s konkrétním přístrojem a bez ohledu na délku kabelu.

Volitelně lze dodat také s kabelem různých délek. Pro ostatní délky kabelů použijte selektor.

Technická data

| | |
|-------------------------|--|
| TEPLOTNÍ SENZOR | |
| Měřicí rozsah | -30 až +105 °C |
| Přesnost | ±0,4 °C |
| Doba odezvy | t ₉₀ < 6 min, teplotní skok 20 °C, proudění vzduchu 1 m/s |
| VLHKOSTNÍ SENZOR | |
| Měřicí rozsah | 0 až 100 % RV |
| Přesnost | ±1,8 %RV při teplotě 23 °C v rozsahu 0 až 90 %RV |
| Doba odezvy | t ₉₀ < 9 s (skok 60 %RV při konstantní teplotě) |
| Hystereze | ±1 % RV |
| Linearita | ±1 % RV |
| ROSNÝ BOD | |
| Měřicí rozsah | -60 až +80 °C |
| Přesnost | viz manuál |
| HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA | |
| Rozsah provozní teploty | -30 až +105 °C |
| Krytí | IP40 |
| Konektor | ELKA |
| Rozměry bez kabelu | 88 x 18 mm |
| Délka kabelu | 1 m, 2 m, 5 m, 10 m nebo 15 m |
| Hmotnost | cca 55 g |
| Záruka | 3 roky |