# Záplavový detektor LD-12 s kabelem 3 m




Kód: LD12

Záplavový detektor pro indikaci přítomnosti vody ve vnitřních prostorách. Dvoustavový výstup pro připojení k binárnímu vstupu, napájení 12 V DC, délka kabelu 3 m.
Detektor LD-12 slouží k detekci zaplavení vodou například ve sklepech, koupelnách nebo technických místnostech. Přítomnost vody zjišťuje propojením detekčních elektrod a předává informaci připojenému monitorovacímu nebo zabezpečovacímu systému. Ten může podle svých funkcí a nastavení zajistit upozornění obsluhy.

Detektor je vybaven připojovacím kabelem o délce 3 m a vyžaduje externí napájení 12 V DC.

**Připojení k Multiloggerům COMET M13xx**

Pro připojení k Multiloggerům řady M13xx je nutné samostatně zakoupit připojovací adaptér MLP006 a externí napájecí zdroj 12 V DC, například síťový adaptér A1510. Postup zapojení je uveden v návodu pro připojení detektorů k Multiloggerům řady M13xx.

## Technická data

| | |
|---|---|
| Výstup | Dvoustavový, spínání vůči GND |
| Maximální spínaný proud | 200 mA |
| Napájení | 12 V DC |
| Rozsah pracovních teplot | −10 až +40 °C |
| Délka kabelu | 3 m |
| Prostředí | Vnitřní |