

2G/4G modem RS232 - bez příslušenství

Kód: MP054

Pro ústředny MS6D, MS6R, MS6-Rack a MS55D a systém CometDatabase.



MP054 - Průmyslový LTE/GSM modem pro vzdálené zasílání SMS je robustní průmyslový LTE/GSM modem v odolné celokovové hliníkové krabici. Slouží pro zasílání SMS zpráv z našich záznamových ústředen (MS6D, MS6R, MS6-Rack, MS55D) nebo ze systému [COMET Database](#).

Klíčové funkce:

- **Zasílání SMS alarmů** z ústředen nebo z COMET Database
- **Ovládání vzdálených podmínek** pomocí SMS (u ústředen), s možností měnit chování alarmů
- Spolehlivé **připojení přes RS232** rozhraní
- **Kompatibilita s GSM a LTE pásmy** běžnými v EU

Připojení:

- K ústředně: připojení pomocí RS232 kabelu
- K PC: rovněž přes RS232; pokud PC nemá tento port, lze použít převodník [USB/RS232 MP006](#)

Důležité informace:

- Modem **vyžaduje SIM kartu** s aktivovaným tarifem pro odesílání SMS zpráv

Kompatibilita:

- Modem podporuje **LTE/GSM frekvence používané v EU**.
- Před použitím v jiných zemích si ověřte kompatibilitu s místními sítěmi – konkrétní **frekvenční pásma a kanály** najdete v sekci Technické parametry.

Technická data

HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA	
Podporovaná LTE pásma	FDD Band 1, 3, 8 a 20 (2100/1800//900/800 MHz) Před instalací prověřte, zda jsou uvedená pásma ve vaší lokalizaci podporována.
Podporovaná GSM/GPRS/EDGE pásma	900/1800 MHz Před instalací prověřte, zda jsou uvedená pásma ve vaší lokalizaci podporována.
Napájení	max příkon 8 až 30 Vss nebo po USB kabelu, 5 W max.
Typ SIM karty	1x nano SIM
Provozní teplota	-30°C až + 65°C
Krytí	IP40
Rozměry	82 x 54 x 24 mm
Hmotnost	103 g

Materiál	hliníková krabička pro průmyslové použití
Záruka	2 roky