# 2G/4G modem RS232 - bez příslušenství




Kód: MP054

Pro ústředny MS6D, MS6R, MS6-Rack a MS55D a online systém COMET Database.
**MP054 – Průmyslový LTE/GSM modem pro vzdálené zasílání SMS** je robustní průmyslový LTE/GSM modem v odolné celokovové hliníkové krabičce. Slouží pro zasílání SMS zpráv z našich záznamových ústředen (MS6D, MS6R, MS6-Rack, MS55D) nebo ze systému COMET Database.

## Klíčové funkce:

- **Zasílání SMS alarmů** z ústředen nebo z COMET Database
- **Ovládání vzdálených podmínek** pomocí SMS (u ústředen), s možností měnit chování alarmů
- Spolehlivé **připojení přes RS232** rozhraní
- **Kompatibilita s GSM a LTE pásmy** běžnými v EU

## Připojení:

- K ústředně: připojení pomocí RS232 kabelu
- K PC: rovněž přes RS232; pokud PC nemá tento port, lze použít převodník **USB/RS232 MP006**

## Důležité informace:

- Modem **vyžaduje SIM kartu** s aktivovaným tarifem pro odesílání SMS zpráv

## Kompatibilita:

- Modem podporuje **LTE/GSM frekvence používané v EU**.
- Před použitím v jiných zemích si ověřte kompatibilitu s místními sítěmi – konkrétní **frekvenční pásma a kanály** najdete v sekci Technické parametry.

### Technická data

| HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA | |
|---|---|
| Podporovaná LTE pásma | FDD Band 1, 3, 8 a 20 (2100/1800//900/800 MHz)<br>Před instalací prověřte, zda jsou uvedená pásma ve vaší lokalizaci podporována. |
| Podporovaná GSM/GPRS/EDGE pásma | 900/1800 MHz<br>Před instalací prověřte, zda jsou uvedená pásma ve vaší lokalizaci podporována. |
| Napájení | max příkon 8 až 30 Vss nebo po USB kabelu, 5 W max. |
| Typ SIM karty | 1x nano SIM |
| Provozní teplota | -30°C až + 65°C |
| Krytí | IP40 |
| Rozměry | 82 x 54 x 24 mm |
| Hmotnost | 103 g |

| | |
|---|---|
| Materiál | hliníková krabička pro průmyslové použití |
| Záruka | 2 roky |