WebSensor - dvoukanálový převodník z proudových smyček 0-20mA



Kód: P2520

Dvoukanálový p-line Web Sensor z proudových smyček 0-20mA (4-20mA) na Ethernet.
Snadná Wi-Fi komunikace **pomocí snímače Web Sensor a bezdrátového** Wi-Fi routeru TP-LINK**.**

Zpracování a analýza naměřených dat:

- online v COMET Cloud
- software COMET Database
- integrace do systémů 3 stran

K nově zakoupenému snímači WebSensor s ethernetovou komunikací získáte 3 měsíce COMET Cloudu zdarma; pro roční provoz v COMET Cloudu je poté potřeba 1 kredit.

Technická data

PROUDOVÝ VSTUP	
Přesnost měření proudu	±0,1% FS od 0 °C do +50 °C ±0,3% FS od -30 °C do +80 °C
Rozlišení	1 µA
A/D převodník	24bit sigma-delta
Vstupní odpor	20 Ω
Interval měření	1 s
HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA	
Rozsah provozní teploty přístroje	-30 až +80 °C
Kanály	2x proudový vstup
Výstup	Ethernet
Interval měření	1 s
Komunikační protokoly	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML
Protokoly pro alarmy	E-mail, SNMP Trap, Syslog
Napájení	9-30 Vdc
Krytí	IP30
Rozměry	88 x 126 x 39,5 mm
Hmotnost	cca 150 g
Záruka	3 roky