Web Sensor s PoE - teploměr



Kód: P8610

Prostorový snímač teploty p-line Web Sensor s napájením po Ethernetovém kabelu (Power over Ethernet). Teplotní senzor je vestavěný v přístroji.
Zpracování a analýza naměřených dat:

- online v COMET Cloud
- software COMET Database
- integrace do systémů 3 stran

K nově zakoupenému snímači WebSensor s ethernetovou komunikací získáte 3 měsíce COMET Cloudu zdarma; pro roční provoz v COMET Cloudu je poté potřeba 1 kredit.

Technická data

TEPLOTNÍ SENZOR	
Měřicí rozsah	-20 až +60 °C
Přesnost	±0,8 °C v rozsahu teplot od -10 °C do +80°C; ±2,0 °C v rozsahu teplot od -10 °C do -30 °C
Rozlišení	0,1 °C
HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA	
Rozsah provozní teploty přístroje	-20 až +60 °C
Kanály	vestavěné čidlo teploty
Výstup	Ethernet
Interval měření	2 s
Podporované jednotky teploty	stupně Celsia, stupně Fahrenheita
Komunikační protokoly	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML
Protokoly pro alarmy	E-mail, SNMP Trap, Syslog
Napájení	Power over Ethernet dle IEEE 802.3af nebo 5Vdc
Krytí	IP30
Rozměry	88 x 126 x 39,5 mm; délka stonku 53 mm
Hmotnost	cca 130 g
Záruka	3 roky