

WiFi snímač teploty a relativní vlhkosti pro 4 externí čidla

Kód: W3745



Senzory s rozhraním WiFi jsou určeny k měření teploty a relativní vlhkosti z jedné externí sondy (volitelné příslušenství) a až ze tří externích sond Pt1000 (volitelné příslušenství).

Komunikace se senzorem probíhá prostřednictvím bezdrátové sítě WiFi. Přístroj umožňuje zasílat měřené hodnoty do on-line úložiště [COMET Cloud](#) (s nejkratším intervalem 5 minut) nebo do [COMET Database](#). Hodnoty je možné zobrazit na integrovaných www stránkách a poskytovat je do systémů třetí strany pomocí Modbus TCP, JSON a XML. Měřené hodnoty jsou zobrazeny na LCD displeji. Uživatelské rozhraní je plně v českém jazyce.

Přístroj kontinuálně vyhodnocuje alarmové meze měřených hodnot a v případě jejich překročení může odeslat e-mail či informovat pomocí akustické či optické signalizace. Jsou podporovány dvě alarmové meze pro každý měřicí kanál.

Hlavní výhodou snímačů s WiFi rozhraním je jednoduchost nasazení v místech kde je již dostupná WiFi infrastruktura. Stačí snímač umístit na požadované místo a provést jeho připojení do WiFi sítě. WiFi snímač ve spojení s [COMET Cloud](#) nabízí komplexní řešení pro monitoring a alarmování bez nutnosti serverového řešení na straně uživatele. V případě potřeby je však snímač možné připojit i do systémů třetí strany ať už pomocí Modbus TCP protokolu či zasláním JSON dat na http server. Snímač též umožňuje čtení hodnot přes XML a JSON pomocí HTTP GET požadavků.

Díky těmto unikátním vlastnostem najde WiFi snímač uplatnění a široké škále aplikačních oblastí.

Technická data

| | |
|--|---|
| TEPLOTNÍ SENZOR | |
| Měřicí rozsah | Dle připojené sondy řady Digi/E |
| Přesnost | Dle připojené sondy řady Digi/E |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| VLHKOSTNÍ SENZOR | |
| Měřicí rozsah | Dle připojené sondy řady Digi/E |
| Přesnost | Dle připojené sondy řady Digi/E |
| Rozlišení | 0,1% RH |
| TEPLOTNÍ SENZOR - externí čidlo Pt1000 | |
| Měřicí rozsah | -90 až +260 °C (volitelně -150 až +600°C) |
| Přesnost | ±0,2 °C v rozsahu -90 až +100 °C; ±0,2 % z měřené hodnoty v rozsahu +100 až +260 °C |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| ROSNÝ BOD | |
| Měřicí rozsah | Dle připojené sondy řady Digi/E |
| Přesnost | Dle připojené sondy řady Digi/E |
| Rozlišení | 0,1 °C |

| | |
|-----------------------------------|--|
| HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA | |
| Rozsah provozní teploty přístroje | -30 až +60 °C |
| Kanály | 1x kombinovaná sonda teploty a vlhkosti (konektor ELKA) na kabelu; 3x externí čidlo teploty (konektor CINCH) |
| Interval měření | 1 sekunda |
| Interval vysílání do COMET Cloud | nastavitelný 5 min až 12 hod |
| Komunikační protokoly | HTTP(S), SMTP, ModbusTCP, HTTP POST, HTTP GET (JSON, XML) |
| Alarmová signalizace | e-mail, akustika, LED |
| Napájení | 5,0 až 5,4 VDC; spotřeba 150 mA (max. 500 mA); konektor USB-C |
| Rádiová část | frekvence: 2,4 GHz; max. vysílací výkon: 18 dBm; norma: IEEE 802.11 b/g/n |
| Krytí | IP30 |
| Rozměry | 133 x 93 x 32 mm |
| Hmotnost | 117 g |
| Záruka | 3 roky |